

Detetor Exterior

Hikvision



Fatores-chave:

- ✓ Cobertura ajustável entre 90° e 180°;
- ✓ Aplicação exterior com proteção ambiental IP65;
- ✓ Infravermelhos ativos equipados com sistema *anti-masking* (anti-mascaramento – deteção em caso ser tapado ou coberto);
- ✓ Múltiplos métodos de inscrição e fácil instalação;
- ✓ *Frequency hopping* (salto de frequência) para uma transmissão confiável.

Especificações:

	Modelo	DS-PD TT15AM-LM-WE
Performance de deteção	Método de deteção	Infravermelhos passivos; micro-ondas.
	Alcance da deteção	15m
	Ângulo de deteção	Ajustável entre 90° e 180°
	Zonas de deteção	92
	Velocidade de deteção	0.3 a 2m/s
	Sensibilidade	Automática/Baixa
	Filtro de luz branca	10000lux
	Imunidade a <i>pets</i>	Com porte máximo de 40 kg
	Frequência micro-ondas	24GHz (24.15~24.25GHz)
	Compensação da temperatura digital	Compatível
Características	Anti-masking	Compatível
	Cobertura adaptável	Compatível
	Processamento digital	Compatível (<i>Tri-Signal Logic</i>)
	Ótica selada	Compatível
	Proteção tamper	Frontal e Traseira
	Indicador da temperatura ambiente	Compatível
Interface	Indicador da força do sinal	Compatível
	Análise Anti-oscilação	Compatível
	Power Switch	Power Up Enrolling
	Indicador LED	Verde (Topo do PIR), Vermelho (Micro-ondas), Laranja (Fundo do PIR), Verde+Laranja (Mascaramento do PIR), Azul (alarme)

Transmissão	Tecnologia de transmissão	TRI-X <i>wireless</i>
	Método de transmissão	RF <i>wireless</i> bidirecional
	Frequência de transmissão	868MHz
	Segurança da transmissão	Encriptação AES-128
	Alcance da transmissão (campo aberto)	1,6km
	Frequency hopping (Salto de Frequência)	Compatível
	Métodos de inscrição	<i>Power up</i> , ID remoto, código QR
Características elétricas	Durabilidade da bateria	5 anos em atividade Sem câmara integrada: tempo estimado, caso faça, pelo menos, 20 deteções de movimento por dia; Com câmara integrada: tempo estimado, caso seja ativado e faça o <i>upload</i> das imagens, pelo menos, uma vez por dia.
	Fornecimento de energia	Bateria
	Tipo de bateria	CR123Ax5
	Voltagem típica	3V
	Temperatura de funcionamento	-25°C a 60°C
Geral	Temperatura de armazenamento	-25°C a 60°C
	Humidade de funcionamento	Entre 10% e 90%
	Taxa IP	IP65
	Dimensões (CxLxA)	75x202x73 (mm)
	Peso	600g
	Altura de montagem	0,8 a 1,2m
	Método de montagem	Parede
	Aplicação	Exteriores

Acessórios (opcional):

