

# Detetor de fumo fotoelétrico *wireless*



## Fatores-chave:

- ✓ Detetor fotoelétrico com proteção de alta qualidade;
- ✓ Durabilidade da bateria equivalente a 10 anos.

## Especificações:

Modelo		DS-PDSMK-S-WE
Performance de deteção	Método de deteção	Detetor fotoelétrico
Características	Indicador de temperatura ambiente	Compatível
	Indicador de força do sinal	Compatível
Interface	<i>Power Switch</i>	<i>Power up enrolling</i>
	Indicador LED	Vermelho (alarme)
	Buzzer (sinal sonoro)	≥ 85dB @ 3m
Transmissão	Método de transmissão	RF wireless bidirecional
	Frequência de transmissão	868 MHz
	Segurança da transmissão	Encriptação AES-128
	Alcance da transmissão (campo aberto)	800m
Características elétricas	Método de inscrição	<i>Power up</i> , ID remoto, código QR
	Fornecimento de energia	Bateria
	Tipo de bateria	Não substituível CR17450x1
	Voltagem típica	3V
	Durabilidade da bateria	10 anos se estiver configurado regularmente
Geral	Temperatura de funcionamento	De -10°C a 60°C
	Temperatura de armazenamento	De -20°C a 60°C
	Humidade de funcionamento	De 10% a 90%
	Dimensões (diâmetro)	102x35mm
	Peso	125g
	Método de montagem	Tetos
	Aplicação	Interiores